
22 SAMPLE







PIANI VETROCERAMICA KERAMIC OPACHI

MATT KERAMIC GLASS-CERAMIC TOPS pag. 2

PIANI VETROCERAMICA KERAMIC LUCIDI

GLOSSY KERAMIC GLASS-CERAMIC TOPS pag. 3

PIANI VETRO OPACHI / PIANI VETRO LUCIDI

MATT GLASS TOPS/ GLOSSY GLASS TOPS pag. 4

METALLI LUXURY

LUXURY METALS pag. 6

METALLI

METALS pag. 7

LEGNI TINTI STAINED WOODS

pag. 8

LEGNI LACCATI

LACQUERED WOODS pag. 9

PIANI MELAMINICI

MELAMINE TOPS pag. 10

TESSUTI QUEENS

QUEENS FABRIC pag. 12

ECOPELLE

LEATHERETTE pag. 14

TESSUTI ECONABUK

ECONABUK FABRIC pag. 15

TESSUTI VICTORIA

VICTORIA FABRIC pag. 16

VELLUTO LOUVRELOUVRE VELVET

pag. 18

LANA DANZICA

DANZIKA WOOL

pag. 19

RIGENERATO DI CUOIO

REGENERATED LEATHER pag. 20



PIANI VETROCERAMICA KERAMIC OPACHI / MATT KERAMIC GLASS-CERAMIC TOPS

Pietra grey / Grey stone

Fokos roccia / Fokos rock

Sahara Noir bocciardato / Bush-hammered Sahara Noir


Invisible white / Invisible white



Marmo statuario venato / Veined marble statuary



Fokos sale / Fokos salt



Fokos nero / Fokos black

PIANI VETROCERAMICA KERAMIC LUCIDI / GLOSSY KERAMIC GLASS-CERAMIC TOPS



Arabescato / Arabesque



Emperador / Emperador



Calacatta oro venato / Veined golden Calacatta



Noir Desir / Noir Desir



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Keramic è un piano in vetro accoppiato a una lastra di gres porcellanato ottenuta da un'avanzata tecnologia di lavorazione, compattando e sinterizzando a 1200° materie prime argillose, rocce granitiche e pigmenti ceramici.

Grazie al processo produttivo impiegato, alle materie prime di elevata qualità ed alle temperature di cottura, la superficie Keramic risulta avere caratteristiche eccezionali di igienicità, resistenza al calore, alle macchie, al graffio e basso assorbimento d'acqua.

I piani in vetro ceramica Keramic riproducono fedelmente la grafica di marmi e pietre naturali. Eventuali aloni o riproduzioni di ossidazioni ferrose sono parte integrante della grafica del piano e sono indispensabili per donare naturalezza alla superficie.

La manutenzione e la pulizia delle superfici risultano facili e veloci, in quanto Keramic è resistente alle macchie (*) e a prodotti di pulizia e detergenti (*), ha un'eccellente resistenza al graffio e all'abrasione profonda (*).

(*) Caratteristiche non garantite per i piani Keramic lucidi che presentano maggiore sensibilità rispetto ai piani Keramic opachi in quanto tale finitura lucida viene ottenuta tramite un attento processo di lavorazione meccanica post-cottura.

Keramic is a glass top coupled with a porcelain stoneware slab made by a high processing technology, compacting and sintering clayish natural raw materials, granite rocks and ceramic pigments

Thanks to the production process used, as well the high-quality raw materials and firing temperatures, Keramic tops have exceptional features, including heat resistance, hygiene and resistance to weathering, stains, scratching and low water absorption.

Keramic glass-ceramic tops faithfully reproduce the graphics of marble and natural stone. Any halos or reproductions of ferrous oxidations are an integral part of the graphic of the top and are essential to give naturalness to the surface.

Keramic can be maintained and cleaned easily and quickly, since it is resistant to stains (*) and cleaning products and detergents (*) and it has excellent resistance to scratching and deep abrasion (*).

(*) These features are not guaranteed for glossy Keramic tops, which are more sensitive than matt Keramic tops, since this glossy finish is obtained via painstaking post-firing mechanical processing.



igienico atossico hygienic

non-tossic



maximum

resistance

riciclabile recyclable



hydro/oil



resistant





PIANI VETRO VELVET OPACHI / MATT VELVET GLASS TOPS







Extrabianco / Extrawhite

A.V.T. Tortora / Taupe

A.V.A. Antracite / Anthracite



A.V.N. Nero / Black

PIANI VETRO LUCIDI / GLOSSY GLASS TOPS



V.X.W. **Extrabianco /** Extrawhite

AVVERTENZE WARNINGS

I piani in vetro temprato, nell'uso corrente, possono essere soggetti a rigature della superficie che non pregiudicano la bontà del prodotto. Si consiglia la protezione con un panno prima di appoggiare oggetti, soprattutto in ceramica o metallo, che possano rigare la superficie.

Eventuali tracce di liquidi non asciugati tempestivamente possono causare l'ossidazione del vetro e la formazione di aloni sulla superficie. Tempered glass tops, in current use, may be subject to scratches on the surface that do not affect the quality of the product. We recommend protecting the top with a cloth before placing objects, especially ceramic or metal, which may scratch the surface.

Any traces of liquids not dried promptly can cause oxidation of the glass and halos on the surface.

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente adoperando un panno assorbente fino a eliminazione del liquido dalla superficie in vetro.

Si consiglia una costante pulizia del piano da effettuarsi con panno morbido e detergente neutro o alcool.

In case of accidental spillage of liquids on the glass surface, dry immediately

using an absorbent cloth.

Constant cleaning of the top with a soft cloth and neutral detergent or alcohol is recommended.



FRIULSEDIE

METALLI LUXURY / LUXURY METALS



LUX.N.251 Nichel spazzolato / Brushed nickel



LUX.O.250 **Oro spazzolato** / Brushed gold



Bronzo spazzolato / Brushed bronze





LUX.R.254 Oro rosa / Rose gold

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le finiture Luxury sono il risultato di una verniciatura liquida speciale ottenuta su metallo con un complesso ciclo di lavorazione che si conclude con passaggio in forno a 40° per conferire al prodotto elevata durezza e ottima resa estetica, esaltandone la

Luxury finishes are the result of a special liquid paint obtained on metal with a complex processing cycle that ends with passage in the oven at 40 $^\circ$ to give the product high hardness and excellent aesthetic result, enhancing

METALLI / METALS



M.G.647 Oro antico / Antique gold




Special M.T.610 **Titanio** / Titanium




Special M.O.33




 $\textbf{Ottone} \ / \ \mathsf{Brass}$



B.O.206 Bianco opaco / Matt white




Multicolor Smart Bianco, titanio, ottone, antracite / White, titanium, brass, anthracite



Bicolor Ottone, nero / Brass, black



Nero / Black



205 Cromo Cromato / Chrome

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le finiture epossidiche ed epossidiche special sono frutto di un processo tecnologicamente avanzato, una verniciatura speciale con polvere di metallo, che rende le superfici omogenee e resistenti esaltandone la

Epoxy and special epoxy finishes are the result of a technologically advanced process, a special painting with metal powder, which makes the surfaces homogeneous and resistant, enhancing their materiality.



RV.SB.25 Frassino sbiancato / Bleached ash



RV.T.24 Tabacco / Tobacco



RV.RO.38 Royal Oak / Royal Oak

N.26



RV.NC.22 Noce canaletto / Canaletto walnut



RV.B.71 Frassino bruciato / Burnt ash



Antracite / Anthracite Noce americano / American walnut



Bianco / White RV.B.35 Poro aperto (open pore) B.35 Opaco (matt) B.L.35 Lucido (glossy)



RV.T.132 Poro aperto (open pore) T.132 Opaco (matt)



Ottone Wood / Wood brass RV.O.133 Poro aperto (open pore) O.133 Opaco (matt)



RV.A.138 Poro aperto (open pore) A.138 Opaco (matt)



Nero / Black RV.N.117 Poro aperto (open pore) N.117 Opaco (matt)



Laccato a campione (scala RAL) Sample lacquered (scale RAL)



Tinta a campione / Sample dyeed

AVVERTENZE WARNINGS

Il legno può essere soggetto a variazioni cromatiche, accentuate dalla esposizione alla luce solare. Inoltre, essendo un materiale naturale, può presentare venature più o meno accentuate tra un elemento e l'altro che non rappresentano un difetto.

Evitare il contatto con corpi taglienti e fonti di calore e non appoggiare sulla superficie oggetti con temperature superiori a 40°C. I piani impiallacciati costituiti da particelle legnose agglomerate sono a

bassa emissione di formaldeide in conformità alle norme vigenti. Wood can be subject to chromatic variations, accentuated by exposure to sunlight. Furthermore, being a natural material, it can have different veins

between one element and the other which do not represent a defect. Avoid contact with sharp objects and heat sources and do not place objects with temperatures above 40°C on the surface.

The veneered tops made up of agglomerated wooden particles have low formaldehyde emissions in compliance with current regulations.

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente adoperando un panno assorbente. In caso di polvere, si consiglia l'uso di un panno pulito appena umido d'acqua. In caso di macchie d'unto, usare una soluzione di acqua e detergente neutro al 5%, risciacquare con un panno umido e asciugare. Non usare solventi o diluenti. Non usare prodotti abrasivi e/o corrosivi.

In case of accidental spillage of liquids, dry immediately using an absorbent cloth. In case of dust, we recommend using a clean cloth slightly dampened with water. In case of grease stains, use 5% neutral detergent and water solution, rinse with a damp cloth and dry. Do not use solvents or thinners, Do not use abrasive and/or corrosive products.

AVVERTENZE

WARNINGS

Il legno può essere soggetto a variazioni cromatiche, accentuate dalla esposizione alla luce solare.

Evitare il contatto con corpi taglienti e fonti di calore e non appoggiare sulla superficie oggetti con temperature superiori a 40°C.
I piani impiallacciati costituiti da particelle legnose agglomerate sono a

bassa emissione di formaldeide in conformità alle norme vigenti. Wood can be subject to chromatic variations, accentuated by exposure to

Avoid contact with sharp objects and heat sources and do not place objects with temperatures above 40°C on the surface.

The veneered tops made up of agglomerated wooden particles have low formaldehyde emissions in compliance with current regulations

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente adoperando un panno assorbente. In caso di polvere, si consiglia l'uso di un panno pulito appena umido d'acqua. In caso di macchie d'unto, usare una soluzione di acqua e detergente neutro al 5%, risciacquare con un panno umido e asciugare. Non usare solventi o diluenti. Non usare prodotti abrasivi e/o corrosivi.

In case of accidental spillage of liquids, dry immediately using an absorbent cloth. In case of dust, we recommend using a clean cloth slightly dampened with water. In case of grease stains, use 5% neutral detergent and water solution, rinse with a damp cloth and dry. Do not use solvents or thinners, Do not use abrasive and/or corrosive products.

PIANI MELAMINICI / MELAMINE TOPS



Malta bianco / White mortar



Malta tortora / Taupe mortar



Malta antracite / Anthracite mortar



DC8 Calce / Lime



DA4 Cemento / Cement



49H Ossido / Oxide



34217 **Tavolato bianco** / White plank



Tavolato Royal Oak / Royal oak plank

AVVERTENZE

WARNINGS

Evitare il contatto con corpi taglienti e fonti di calore e non appoggiare sulla superficie oggetti con temperature superiori a 40°C. I piani melaminici non sono adatti ad uso esterno.

I piani melaminici costituiti da particelle legnose agglomerate sono a bassa emissione di formaldeide in conformità alle norme vigenti.

Avoid contact with sharp objects and heat sources and do not place objects with temperatures above 40°C on the surface.

Melamine tops are not suitable for outdoor use.

Melamine tops made up of agglomerated wood particles have low formaldehyde emission in compliance with current regulations.

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente adoperando un panno assorbente fino a eliminazione del liquido sulla superficie e sui bordi.

Non usare solventi o diluenti. Non usare prodotti abrasivi e/o corrosivi.

In case of accidental spillage of liquids, dry immediately using an absorbent cloth up to elimination of liquid on top surface and edges.

Do not use solvents or thinners. Do not use abrasive and/or corrosive products.



10 FRIULSEDIE









Yellow

QW2 Water green

QP6 Petrol








QX8 **Bordeaux**

QT7 Taupe

QB5 **Brown**





QH3 Ash

QA9 Graphite

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-macchia Anti-stain Composizione 100% PL Composition 100% PL

Martindale - resistenza all'abrasione 30.000 cicli

Abrasion resistance 30.000 cycles

Norme antincendio: BS 5852 Part I / Cigarette test - EN1021-1 / Cigarette test

Fire proof norms: BS 5852 Part I / Cigarette test - EN1021-1 / Cigarette test

I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi

Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS









Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.

We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

13

my sample













Bianco / White

SA01 Sabbia / Sand

622 **Desert** / Desert

05 Camel

Visone















603 Fango / Mud

Antracite / Anthracite

901 Nero / Black

25 Kiwi

Greige

Ardesia

32 Grey

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composizione 100% PL Composition 100% PL

Martindale - resistenza all'abrasione 100.000 cicli

Abrasion resistance 100.000 cycles

I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS











Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-macchia Anti-stain

Composizione 100% PL Composition 100% PL

Martindale - resistenza all'abrasione 40.000 cicli

Abrasion resistance 40.000 cycles

I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS









Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.










400 Ecrù

603 Elephant

800 Lizard green







501 Gold

503 Caramel

307 Terracotta





700 June Bug

605 Medium Grey

SPECIFICHE TECNICHETECHNICAL SPECIFICATIONS

Idrorepellente - smacchiabile Water-repellent / stain-removable Composizione 100% PL

Composition 100% PL

Martindale - resistenza all'abrasione 80.000 cicli

Abrasion resistance 80.000 cycles

I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS




Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Per macchie ormai secche effettuare più volte il trattamento. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. Dried up stains to be treated several times.


We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.





27

Mouse



CAT.C





Grigio chiaro / Light grey



Antracite / Anthracite

Teja



Tabacco / Tobacco

Azzurro / Light blue

Brandy

33 Dark blue

10 Green

Steel

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Traspirante

Breathable Composizione 100% PL Composition 100% PL

Martindale - resistenza all'abrasione 100.000 cicli

Abrasion resistance 100.000 cycles

Norme antincendio: BS 5852 Part I / Cigarette test - EN1021-1 / Cigarette test

Fire proof norms: BS 5852 Part I / Cigarette test - EN1021-1 / Cigarette test

I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS











Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composizione 70% WO - 20% PL - 5% PA - 5% PC Composition 70% WO - 20% PL - 5% PA - 5% PC Martindale - resistenza all'abrasione 60.000 cicli Abrasion resistance 60.000 cycles

Fire proof norms: BS 5852 Part I / Cigarette test - EN1021-1 / Cigarette test I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS










Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

RIGENERATO DI CUOIO / REGENERATED LEATHER



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composizione 98% prodotti naturali (fibre di cuoio naturali 60%, lattice naturale 22%, acqua 8%, riconcianti naturali 4%, grassi e prodotti naturali 4%)

Composition 98% natural materials, (natural leather fiber 60%, natural latex 22%, water 8%, other natural materials 8%)

I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi Colours may change between different production lots

MANUTENZIONE

CARE INSTRUCTIONS

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral

soap solution using a cloth in smooth circular movements. We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

www.friulsedie.it

